TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 1/2026

Weathered membrane cleaner 18,9L

Materiaalomschrijving

Weathered membrane cleaner wordt gebruikt om Masterreflect EPDM te reinigen alvorens er accessoires geïnstalleerd worden:

- Masterreflect bond
- Masterreflect flashing
- Masterreflect cover
- Tapbuizen

Producteigenschappen

Weathered membrane cleaner	
Gewicht	15,12 kg
Kleur	helder
Soortelijke massa	0,8 kg / L
Vlampunt	≥ 18 °C
VOC gehalte	755 g / m²

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Weathered membrane cleaner in een afgesloten ruimte op een droge plaats.

Op het dak:

- Bewaar de Weathered membrane cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Weathered membrane cleaner weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Verwerking

- Breng Weathered membrane cleaner aan met een propere schuurspons / doek.
- Laat drogen.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Weathered membrane cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com