

Pare-vapeur

Alutrix®, pare-vapeur autocollant

VM BUILDING SOLUTIONS

ALUTRIX®

ALUTRIX

Pare-vapeur autocollant pour l'étanchéité à l'air

ALUTRIX est un écran pare-vapeur autocollant en EPDM. Grâce à son film en aluminium, ALUTRIX est parfaitement étanche à la vapeur et s'avère dès lors idéal adapté à tous les types de bâtiments, y compris les plus humides comme les piscines.

La membrane ALUTRIX est armée et peut supporter le poids d'une personne circulant sur des tôles d'acier profilé. Le collage sur le support s'effectue à l'aide du primaire d'accrochage FG35, et les joints de recouvrement sont collés très simplement l'un à l'autre par chevauchement et cela grâce à sa sous-couche autocollante.

Avantages :

- Étanche à la vapeur grâce au film aluminium
- Parfaitement accessible sur tôle d'acier profilé grâce à l'armature en fibres de verre
- Facile à utiliser avec le primer d'adhérence FG35
- Sans flamme sur le toit
- Système hermétique professionnel
- Convient pour tous types de bâtiments de climat intérieur IV

Spécifications techniques :

Epaisseur	0,6 mm
Poids	700 g/m²
Longueur de rouleau (standard)	40m/rouleau
Largeur de rouleau (standard)	1,08 m
Valeur µd	>1500m
Résistance à la traction	≥ 700 N/50 mm
Rouleaux par palette	20 rouleaux
m² par palette	864 m²
Armature	en fils de fibres de verre





FORMATIONS GRATUITES CAOUTCHOUC EPDM

VM Building Solutions organise des formations professionnelles, personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d'information. Demandez une aide financière via Constuctiv.
Plus d'informations sur www.constructiv.be

Intéressé par une formation?

Contactez-nous encore aujourd'hui : www.epdmformations.be

VM Building Solutions NV/SA
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands, T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com - www.vmbuildingsolutions.be

©VM Building Solutions NV/SA - 05/2023